

1.2 Massivplatten

PLEXIGLAS® GS Weiß**Standardprogramm**

Bei eingefärbten Sorten können von Charge zu Charge geringe Farbschwankungen auftreten.

Die Rückseite durchscheinend bzw. gedeckt eingefärbter Massivplatten kann sich geringfügig unterscheiden von der kontrollierten Brauchseite, die die Sorten-Kennzeichnung trägt.

Stück je Standardpalette

Länge in mm	Breite in mm	τ_{D65}	Dicken in mm																		
			2	3	4	5	6	8	10												
durchscheinende Sorten			UV-undurchlässig (◆ = bei kleiner Dicke anteilig UV-durchlässig)																		
Weiß WH10		68 %																			
2030	1010			105	75	60															
2030	1520			70	50	40															
3050	2030			40	30	25															
Weiß WH17		◆ 90 %																			
2030	1010			105																	
2030	1520			70																	
3050	2030			40																	
Weiß 060		◆ 45 %																			
2000	1220		100																		
2030	1010			105	75	60	45	30	30												
2030	1520			70	50	40	30	20	20												
3050	2030			40	30	25	20	15	12												
Weiß 072		24 %																			
2030	1010			105	75	60	45	30													
2030	1520			70	50	40	30	20													
3050	2030			40	30	25	20	15													
gedeckt eingefärbte Sorte			UV-undurchlässig																		
Weiß 003		4 %																			
2030	1010			105	75	60	45	30	30												
2030	1520			70	50	40	30	20	20												
3050	2030			40	30	25	20	15	12												

Die Lichtdurchlässigkeit ist jeweils für 3 mm Dicke als Richtwert angegeben.

Alle Sorten entsprechen ISO 7823-1.

Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.

1.2 Massivplatten

PLEXIGLAS® GS Weiß**Sonderprogramm**

Zuschnittserien liefern wir ab der Zuschnittgröße 100 x 25 mm von allen Sorten. Geringe Abweichungen von der Bestellmenge sind möglich.

Wir bitten, bei Bestellung die benötigte Netto-Stückzahl anzugeben.

Bei eingefärbten Sorten können von Charge zu Charge geringe Farbschwankungen auftreten.

Die Rückseite durchscheinend bzw. gedeckt eingefärbter Massivplatten kann sich geringfügig unterscheiden von der kontrollierten Brauchseite, die die Sorten-Kennzeichnung trägt.

Mindestmengen, Lieferzeiten, Preise und weitere Konditionen nennen wir gerne auf Anfrage.

Lieferbar sind Platten in anderen Weiß-Einfärbungen.

1.3 Massivplatten

PLEXIGLAS® GS Farbige

Standardprogramm

Bei eingefärbten Sorten können von Charge zu Charge geringe Farbschwankungen auftreten.

Stück je Standardpalette

Länge in mm	Breite in mm	τ_{D65}	Dicken in mm																
			3	4	5	6	8	10											
durchsichtige Sorten			UV-undurchlässig (◆ = bei kleiner Dicke anteilig UV-durchlässig)																
Gelb 303		69 %																	
2030	1010		105																
2030	1520		70																
3050	2030		35																
Braun 400		◆ 18 %																	
2030	1010		105		60	45	30	30											
2030	1520		70		40	30	20	20											
3050	2030		35		20	15	10	10											
Orange 478		42 %																	
2030	1010		105																
2030	1520		70																
3050	2030		35																
Rot 502		5 %																	
2030	1010		105																
2030	1520		70																
3050	2030		35																
Blau 625		◆ 62 %																	
2030	1010		105	75	60	45													
2030	1520		70	50	40	30													
3050	2030		35	25	20	15													
Blau 627		3 %																	
2030	1010		105																
2030	1520		70																
3050	2030		35																
Grün 777		◆ 70 %																	
2030	1010		105		60	45													
2030	1520		70		40	30													
3050	2030		35		20	15													
Umbrä 802		◆ 56 %																	
2030	1010		105	75	60	45	30	30											
2030	1520		70	50	40	30	20	20											
3050	2030		35	25	20	15	10	10											
			Die Lichtdurchlässigkeit ist jeweils für 3 mm Dicke als Richtwert angegeben.																
			Alle Sorten entsprechen ISO 7823-1.																
			Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.																

1.3 Massivplatten

PLEXIGLAS® GS Farbige**Standardprogramm** (Fortsetzung)

Bei eingefärbten Sorten können von Charge zu Charge geringe Farbschwankungen auftreten.

Stück je Standardpalette

Länge in mm	Breite in mm	τ_{D65}	Dicken in mm														
			3	4	5	6	8	10									
durchsichtige Sorten			UV-undurchlässig (◆ = bei kleiner Dicke anteilig UV-durchlässig)														
Umbra 806			◆ 20 %														
2030	1010		105	75		45	30										
2030	1520		70	50		30	20										
3050	2030		35	25		15	10										
Grau 807			◆ 50 %														
2030	1010		105														
2030	1520		70														
3050	2030		35														
Grau 838			21 %														
2030	1010		105	75	60	45	30										
2030	1520		70	50	40	30	20										
3050	2030		35	25	20	15	10										
Grau 882			◆ 45 %														
2030	1010		105	75	60	45	30										
2030	1520		70	50	40	30	20										
3050	2030		35	25	20	15	10										
Die Lichtdurchlässigkeit ist jeweils für 3 mm Dicke als Richtwert angegeben.																	
Alle Sorten entsprechen ISO 7823-1.																	
Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.																	

1.3 Massivplatten

PLEXIGLAS® GS Farbig**Standardprogramm** (Fortsetzung)

Bei eingefärbten Sorten können von Charge zu Charge geringe Farbschwankungen auftreten.

Die Rückseite durchscheinend bzw. gedeckt eingefärbter Massivplatten kann sich geringfügig unterscheiden von der kontrollierten Brauchseite, die die Sorten-Kennzeichnung trägt.

Stück je Standardpalette

Länge in mm	Breite in mm	τ_{D65}	Dicken in mm																	
			3	4	5	6	8	10												
durchscheinende Sorten			UV-undurchlässig																	
Gelb 304			17 %																	
2030	1010		105																	
2030	1520		70																	
3050	2030		35																	
Creme 316			30 %																	
2030	1010		105	75																
2030	1520		70	50																
3050	2030		35	25																
Gelb 370			17 %																	
2030	1010		105	75																
2030	1520		70	50																
3050	2030		35	25																
Gelb 374			24 %																	
2030	1010		105	75	60															
2030	1520		70	50	40															
3050	2030		35	25	20															
Orange 410			7 %																	
2030	1010		105	75																
2030	1520		70	50																
3050	2030		35	25																
Rot 3H00			10 %																	
2030	1010		105																	
2030	1520		70																	
3050	2030		35																	
Rot 505			4 %																	
2030	1010		105	75	60	45														
2030	1520		70	50	40	30														
3050	2030		35	25	20	15														
Rot 568			3 %																	
2030	1010		105	75	60															
2030	1520		70	50	40															
3050	2030		35	25	20															

Die Lichtdurchlässigkeit ist jeweils für 3 mm Dicke als Richtwert angegeben.

Alle Sorten entsprechen ISO 7823-1.

Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.

1.3 Massivplatten

PLEXIGLAS® GS Farbige**Standardprogramm** (Fortsetzung)

Bei eingefärbten Sorten können von Charge zu Charge geringe Farbschwankungen auftreten.

Die Rückseite durchscheinend bzw. gedeckt eingefärbter Massivplatten kann sich geringfügig unterscheiden von der kontrollierten Brauchseite, die die Sorten-Kennzeichnung trägt.

Stück je Standardpalette

Länge in mm	Breite in mm	τ_{D65}	Dicken in mm											
			3	4	5	6	8	10						
durchscheinende Sorten			UV-undurchlässig (♦ = bei kleiner Dicke anteilig UV-durchlässig)											
Blau 601			♦ 3 %											
2030	1010		105											
2030	1520		70											
3050	2030		35											
Blau 612			7 %											
2030	1010		105											
2030	1520		70											
3050	2030		35											
Blau 621			5 %											
2030	1010		105											
2030	1520		70											
3050	2030		35											
Blau 5H48			8 %											
2030	1010		105											
2030	1520		70											
3050	2030		35											
Grün 703			14 %											
2030	1010		105											
2030	1520		70											
3050	2030		35											
Grün 710			7 %											
2030	1010		105											
2030	1520		70											
3050	2030		35											
gedeckt eingefärbte Sorten			UV-undurchlässig											
Schwarz 811			0 %											
2030	1010		105	75	60	45	30	30						
2030	1520		70	50	40	30	20	20						
3050	2030		35	25	20	15	10	10						
Grau 812			<1 %											
2030	1010		105											
2030	1520		70											
3050	2030		35											

Die Lichtdurchlässigkeit ist jeweils für 3 mm Dicke als Richtwert angegeben.

Alle Sorten entsprechen ISO 7823-1.

Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.

1.3 Massivplatten

PLEXIGLAS® GS Farbige**Nicht-Standardprogramm**

Bei eingefärbten Sorten können von Charge zu Charge geringe Farbschwankungen auftreten.

			Stück je Palette														
Länge in mm	Breite in mm	τ_{D65}	Dicken in mm														
			3	4	5	6	8	10	12	15	20						
durchsichtige Sorten			UV-undurchlässig (◆ = bei kleiner Dicke anteilig UV-durchlässig)														
Braun 400		18 %															
3050	2030			25													
Rot 501		13 %															
3050	2030		35														
Blau 602		◆ 15 %															
3050	2030		35														
Grün 700		◆ 9 %															
3050	2030		35														
Grün 701		25 %															
3050	2030		35														
Grün 777		◆ 70 %															
3050	2030			25													
Grün 2427*		91 %	* = silikatgrün														
3050	2030					15	10	10									
Umbra 802		◆ 56 %															
2000	1500									20	10	10					
3000	2000									10	5	5					
Umbra 806		◆ 20 %															
3050	2030			20													
Umbra 808		◆ 26 %															
3050	2030		35														
Grau 837		10 %															
3050	2030		35		20												
			Die Lichtdurchlässigkeit ist jeweils für 3 mm Dicke als Richtwert angegeben.														
			Alle Sorten entsprechen ISO 7823-1.														
			Aufteilformate sind entsprechend dem Standardprogramm lieferbar.														
			Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.														

1.3 Massivplatten

PLEXIGLAS® GS Farbige**Nicht-Standardprogramm** (Fortsetzung)

Bei eingefärbten Sorten können von Charge zu Charge geringe Farbschwankungen auftreten.

Die Rückseite durchscheinend bzw. gedeckt eingefärbter Massivplatten kann sich geringfügig unterscheiden von der kontrollierten Brauchseite, die die Sorten-Kennzeichnung trägt.

Stück je Palette

Länge in mm	Breite in mm	τ_{D65}	Dicken in mm														
			3		12	15	20										
durchscheinende Sorten			UV-undurchlässig														
Rot 3H55		7 %															
3050	2030		35														
Rot 571		2 %															
3050	2030		35														
gedeckt eingefärbte Sorten			UV-undurchlässig														
Schwarz 811		0 %															
2000	1500				20	10	10										
3000	2000				10	5	5										
Die Lichtdurchlässigkeit ist jeweils für 3 mm Dicke als Richtwert angegeben.																	
Alle Sorten entsprechen ISO 7823-1.																	
Aufteilformate sind entsprechend dem Standardprogramm lieferbar.																	
Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.																	

1.3 Massivplatten

PLEXIGLAS® GS Farbige**Sonderprogramm**

Zuschnittserien liefern wir ab der Zuschnittgröße 100 x 25 mm von allen Sorten. Geringe Abweichungen von der Bestellmenge sind möglich.

Wir bitten, bei Bestellung die benötigte Netto-Stückzahl anzugeben.

Bei eingefärbten Sorten können von Charge zu Charge geringe Farbschwankungen auftreten.

Die Rückseite durchscheinend bzw. gedeckt eingefärbter Massivplatten kann sich geringfügig unterscheiden von der kontrollierten Brauchseite, die die Sorten-Kennzeichnung trägt.

Mindestmengen, Lieferzeiten, Preise und weitere Konditionen nennen wir gerne auf Anfrage.

Lieferbar sind Platten in besonderen Einfärbungen bzw. mit speziellen Merkmalen, z.B.:

Grau 7H25

- die Einfärbung mit dem **black+white-Effekt (im Durchlicht weiß, im Auflicht schwarz)**
 - durchscheinend
 - $\tau_{D65} = 13\%$ (Richtwert für 3 mm Dicke)
 - UV-undurchlässig
 - entspricht ISO 7823-1
 - **ab Lager lieferbar** im Format: 3050 x 2030 mm
 - Dicke: 3,0 mm

und

Hausfarben

- ca. **80 verschiedene Farbtöne** auf Anfrage
 - **teilweise ab Lager** lieferbar im Format 3050 x 2030 mm

1.4 Blöcke

PLEXIGLAS® GS Farblos

Standardprogramm

Stück je Palette

Länge in mm	Breite in mm	τ_{D65}	Dicken in mm												
			30	35	40	50	60	70	80						
Farblos 222		> 90 %	durchsichtig, UV-undurchlässig												
2000	1500		2	2	2	1	1	1	1						
3000	2000		1	1	1	1	1	1	1						
Die Lichtdurchlässigkeit ist dickenabhängig.															
Physikalische Eigenschaften gemäß ISO 7823-1.															
Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.															
Lieferungen nur in angegebenen Stückzahlen oder einem Vielfachen davon.															

Stück je Palette

Länge in mm	Breite in mm	τ_{D65}	Dicken in mm								(* auf Anfrage)			
			90	100	110	120*	150*	160*	200*					
Farblos 221		> 90 %	durchsichtig, UV-undurchlässig											
2000	1500		1	1	1					
3000	2000		1	1	1					
Die Lichtdurchlässigkeit ist dickenabhängig.														
Physikalische Eigenschaften gemäß ISO 7823-1.														
Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.														
Lieferungen nur in angegebenen Stückzahlen oder einem Vielfachen davon.														

Sonderprogramm

Zuschnittserien liefern wir ab der Zuschnittgröße 350 x 200 mm. Geringe Abweichungen von der Bestellmenge sind möglich.

Sonderfertigungen erfolgen auftragsbezogen. Geliefert wird hierbei die gesamte Fertigungseinheit oder ein Vielfaches davon. Überlieferungen sind möglich.

Lieferzeiten, Preise und weitere Konditionen nennen wir gerne auf Anfrage.

Lieferbar sind:

- **Groß-Formate** in 3800 x 1800 mm, 5000 x 2000 mm, 6000 x 2200 mm und 6000 x 3000 mm in **Dicken bis 160 mm**.
- **Farbige** Blöcke (durchsichtig, durchscheinend und fluoreszierend), in Dicken bis 100 mm.
- Blöcke für spezielle Anwendungen wie **Aquarien-Großverglasungen** (mit QPA-Zertifikat und Zulassungen des Germanischen Lloyd, siehe Kap. B3).
- Blöcke mit **besonderen optischen Eigenschaften** (Linsen und Prismen).
- Blöcke mit **höherer Lösungsmittel- und Chemikalienbeständigkeit**.

2.2 Massivplatten

PLEXIGLAS® XT Weiß

Standardprogramm

Beide Oberflächen geglättet glänzend, jedoch pigmentbedingt im Glanz unterschiedlich.
Bei eingefärbten Sorten können von Charge zu Charge geringe Farb-

schwankungen auftreten.
Die Rückseite durchscheinend bzw. gedeckt eingefärbter Massivplatten kann sich geringfügig unterscheiden von der kontrollierten Brauchseite, die die Sorten-Kennzeichnung trägt.

Stück je Standardpalette

Länge in mm	Extrusionsbreite in mm	τ_{D65}	Dicken in mm														
			2	2,5	3	4	5										
durchscheinende Sorten			lichtstreuend, UV-undurchlässig (◆ = bei kleiner Dicke anteilig UV-durchlässig)														
Weiß 00770			◆ 45 %														
3050	2050		40		40	30	25										
Weiß 00970			25 %														
3050	2050				40	30											
Weiß 01670			◆ 78 %														
3050	2050		40	40	40	30											
Weiß 05070			30 %														
1220	2050		100	80	70	50	40										
[...]	2050		80	80	70	50	40										
1520	2050		80	80	70	50	40										
[...]	2050		50	40	35	25	20										
2450	2050		50	40	35	25	20										
[...]	2050		40	40	35	25	20										
3050	2050		40	40	40	30	25										
[...]	2050		30	25	25	20	15										
4050	2050		30	25	25	20	15										
			In der Extrusionsbreite 2050 mm liefern wir Platten in allen Längen von 1200 bis 4050 mm auf Standardpaletten.														
Weiß 05370			47 %														
3050	2050				40												
gedeckt eingefärbte Sorte			UV-undurchlässig														
Weiß 02970			3 %														
3050	2050				40	30	25										

[...] = Zwischenlängen

Die Lichtdurchlässigkeit ist jeweils für 3 mm Dicke als Richtwert angegeben; mit zunehmender Dicke dichter.

Alle Sorten entsprechen ISO 7823-2.

Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.

Positionen in Normaldruck werden auftragsbezogen hergestellt.

2.2 Massivplatten

PLEXIGLAS® XT Weiß**Sonderprogramm**

Sonderfertigungen erfolgen auftragsbezogen. Geliefert wird hierbei die gesamte Fertigungsmenge; entsprechend sind Unter- bzw. Überlieferungen bis zu +/- 10 % möglich. Zuschnittserien auch von Artikeln aus dem Standardprogramm liefern wir ab der Zuschnittgröße 100 mm x 25 mm.

Folgende Abweichungen von der Bestellmenge sind möglich:
 Zuschnittserien bis
 200 Zuschnitte/Position bis 10 %
 der Bestellmenge
 201 bis 500 bis 5 %
 501 bis 1000 bis 3 %
 1001 bis 10 000 bis 2 %
 über 10 000 bis 1 %.

Beide Oberflächen geglättet glänzend, jedoch pigmentbedingt im Glanz unterschiedlich. Bei eingefärbten Sorten können von Charge zu Charge geringe Farbschwankungen auftreten.

Die Rückseite durchscheinend bzw. gedeckt eingefärbter Massivplatten kann sich geringfügig unterscheiden von der kontrollierten Brauchseite, die die Sorten-Kennzeichnung trägt.

Lieferzeiten, Preise und weitere Konditionen nennen wir gerne auf Anfrage.

Weiß 00770
Weiß 00970
Weiß 01670
Weiß 02970
Weiß 05070
Weiß 05370



- Platten mit Extrusionsrand ab 1 t je Dicke
- Überlängen bis 10 m ab 10 Platten oder 600 kg je Länge in Extrusionsbreite
- andere Dicken in der Extrusionsbreite 2050 mm von 2 bis 10 mm ab 2 t je Dicke
- Dicken >10 mm ab 25 t je Einfärbung
- andere Weißefärbungen ab 3 t je Sorte und 2 t je Dicke
- PLEXIGLAS SATINICE® AR Platten sind ab 5 t in der Breite 2050 mm erhältlich (bei Dicken ab 4 mm ist die Ausprägung der AR-Struktur geringer)
- Sonderformat 1520 x 2050 mm bei
 Weiß 00970 in 3 und 4 mm
 Weiß 05370 in 3 mm
 Weiß 02970 in 3, 4 und 5 mm

2.3 Massivplatten

PLEXIGLAS® XT Farbig

Standardprogramm

Beide Oberflächen geglättet, hochglänzend.

Bei eingefärbten Sorten können von Charge zu Charge geringe Farbschwankungen auftreten.

Stück je Standardpalette

Länge in mm	Extrusions- breite in mm	τ_{D65}	Dicken in mm													
			2	3	4	5	6	8	10	12	15	20				
durchsichtige Sorten			UV-undurchlässig (◆ = bei kleiner Dicke anteilig UV-durchlässig)													
Braun 43470			64 %													
3050	2050			35		20										
Braun 43570			15 %													
3050	2050			35		20										
Braun 43870			◆ 54 %													
3050	2050			35					10							
Grün 6V112*			◆ 91 % * = silikatgrün													
3050	2050		40	35	25	20	15	10	10		5	5				
Grau 84670			72 %													
3050	2050			35												
Die Lichtdurchlässigkeit ist jeweils für 3 mm Dicke als Richtwert angegeben; mit zunehmender Dicke dichter.																
Alle Sorten entsprechen ISO 7823-2.																
Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.																

2.3 Massivplatten

PLEXIGLAS® XT Farbig

Standardprogramm (Fortsetzung)

Beide Oberflächen geglättet glänzend, jedoch pigmentbedingt im Glanz unterschiedlich.
Bei eingefärbten Sorten können von Charge zu Charge geringe Farbschwankungen auftreten.

Die Rückseite durchscheinend bzw. gedeckt eingefärbter Massivplatten kann sich geringfügig unterscheiden von der kontrollierten Brauchseite, die die Sorten-Kennzeichnung trägt.

Stück je Standardpalette

Länge in mm	Extrusions- breite in mm	τ_{D65}	Dicken in mm														
			3	4													
durchscheinende Sorten			UV-undurchlässig														
Gelb 30870		24 %															
3050	2050		35	25													
Gelb 35270		18 %															
3050	2050		35	25													
Creme 35370		28 %															
3050	2050		35	25													
Orange 43170		6 %															
3050	2050		35	25													
Rot 57570		3 %															
3050	2050		35	25													
Rot 57670		2 %															
3050	2050		35	25													
Blau 60870		3 %															
3050	2050		35	25													
Blau 65370		5 %															
3050	2050		35	25													
Grün 75570		19 %															
3050	2050		35	25													
Grün 75670		12 %															
3050	2050		35														

Die Lichtdurchlässigkeit ist jeweils für 3 mm Dicke als Richtwert angegeben;
mit zunehmender Dicke dichter.

Alle Sorten entsprechen ISO 7823-2.

Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.

2.3 Massivplatten

PLEXIGLAS® XT Farbig

Standardprogramm (Fortsetzung)

Beide Oberflächen geätzt glänzend, jedoch pigmentbedingt im Glanz unterschiedlich.

Bei eingefärbten Sorten können von Charge zu Charge geringe Farbschwankungen auftreten.

Die Rückseite durchscheinend bzw. gedeckt eingefärbter Massivplatten kann sich geringfügig unterscheiden von der kontrollierten Brauchseite, die die Sorten-Kennzeichnung trägt.

Stück je Standardpalette

Länge in mm	Extrusions- breite in mm	τ_{D65}	Dicken in mm													
			2	3		5										
gedeckt eingefärbte Sorte			UV-undurchlässig													
Schwarz 80870		0 %														
3050	2050		40	35		20										
Die Lichtdurchlässigkeit ist jeweils für 3 mm Dicke als Richtwert angegeben.																
Entspricht ISO 7823-2.																
Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.																

2.3 Massivplatten

PLEXIGLAS® XT Farbig**Sonderprogramm**

Sonderfertigungen erfolgen auftragsbezogen. Geliefert wird hierbei die gesamte Fertigungsmenge; entsprechend sind Unter- bzw. Überlieferungen bis zu +/- 10 % möglich. Zuschnittserien auch von Artikeln aus dem Standardprogramm liefern wir ab der Zuschnittgröße 100 mm x 25 mm.

Folgende Abweichungen von der Bestellmenge sind möglich:
 Zuschnittserien bis
 200 Zuschnitte/Position bis 10 %
 der Bestellmenge
 201 bis 500 bis 5 %
 501 bis 1000 bis 3 %
 1001 bis 10 000 bis 2 %
 über 10 000 bis 1 %.

Beide Oberflächen geglättet glänzend, jedoch pigmentbedingt im Glanz unterschiedlich.

Bei eingefärbten Sorten können von Charge zu Charge geringe Farbschwankungen auftreten.

Die Rückseite durchscheinend bzw. gedeckt eingefärbter Massivplatten kann sich geringfügig unterscheiden von der kontrollierten Brauchseite, die die Sorten-Kennzeichnung trägt.

Lieferzeiten, Preise und weitere Konditionen nennen wir gerne auf Anfrage.

Lieferbar sind:

- Platten mit Extrusionsrand ab 1 t je Dicke
- Überlängen bis 10 m ab 10 Platten oder 600 kg je Länge in Extrusionsbreite
- andere Dicken von 2 bis 8 mm ab 2 t je Dicke
- jede andere Einfärbung in 2 bis 8 mm ab 3 t je Sorte und 2 t je Dicke
- andere transparente Einfärbungen in 10 bis 25 mm ab 10 t je Einfärbung
- andere gedeckte und transluzente Einfärbungen in 10 bis 25 mm ab 25 t je Einfärbung
- PLEXIGLAS SATINICE® AR Platten sind bei durchsichtigen Sorten ab 3 t und bei durchscheinenden und gedeckt eingefärbten Sorten ab 10 t in der Breite 2050 mm erhältlich (Bei Dicken ab 4 mm ist die Ausprägung der AR-Struktur geringer)
- Sonderformat 1520 x 2050 mm in den Dicken 3 und 4 mm, Schwarz 80870 auch in 5 mm

9.2 Rohre

PLEXIGLAS® XT Weiß

Standardprogramm

Durchmesser in mm		Wand- dicke in mm	Liefermengen Stück je				Gewicht bei Nennmaßen kg/m	Toleranzen in mm	
außen	innen		Kleinverpackung Längen in mm		Großverpackung Längen in mm			Außen- durchmesser	Wand- dicke
			2000	4000	2000	4000			
Weiß 05370			durchscheinend/lichtstreuend, beidseitig glänzend, UV-undurchlässig						
150	144	3	4		21		1,648	± 1,5	± 0,40
200	194	3	2		20		2,208	± 2,0	± 0,40
200	192	4	2		20		2,929	± 2,0	± 0,50
Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.									

PLEXIGLAS SATINICE® DF, Farblos

Standardprogramm

Durchmesser in mm		Wand- dicke in mm	Liefermengen Stück je				Gewicht bei Nennmaßen kg/m	Toleranzen in mm	
außen	innen		Kleinverpackung Längen in mm		Großverpackung Längen in mm			Außen- durchmesser	Wand- dicke
			2000	4000	2000	4000			
Farblos 0D010 DF			beidseitig matt, gut lichtdurchlässig und stark lichtstreuend, UV-undurchlässig						
50	44	3	8	6	30	30	0,527	± 0,8	± 0,30
60	54	3	8	6	30	30	0,639	± 0,8	± 0,35
70	64	3	8	4	30	28	0,751	± 0,8	± 0,35
80	74	3	8	4	30	28	0,863	± 0,9	± 0,35
90	84	3	7	4	33	33	0,975	± 0,9	± 0,35
100	94	3	6	3	30	30	1,087	± 1,2	± 0,35
150	144	3	4	2	21	21	1,648	± 1,5	± 0,40
200	194	3	2	1	20	20	2,208	± 2,0	± 0,40
Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.									

4 Palettenbestückung **Standardpaletten PLEXIGLAS® GS Platten** **Farblos, Weiß, farbig**

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H
1500 x 1000	25,0	20	30	893	930	165 x 120 x 65
1520 x 1010	3,0	140	215	767	800	165 x 120 x 57
	4,0	100	154	731	765	165 x 120 x 55
	5,0	80	123	731	765	165 x 120 x 55
	6,0	60	92	658	690	165 x 120 x 51
	8,0	40	61	585	620	165 x 120 x 47
	10,0	40	61	731	765	165 x 120 x 55
	12,0	40	60	857	890	165 x 120 x 63
	15,0	20	30	536	570	165 x 120 x 45
	20,0	20	30	714	750	165 x 120 x 55
2000 x 1000	25,0	15	30	893	940	210 x 110 x 53
2000 x 1500	25,0	10	30	893	945	210 x 155 x 40
2030 x 1010	3,0	105	215	769	815	210 x 110 x 47
	4,0	75	154	732	770	210 x 110 x 45
	5,0	60	123	732	770	210 x 110 x 45
	6,0	45	92	659	705	210 x 110 x 42
	8,0	30	62	586	630	210 x 110 x 39
	10,0	30	62	732	775	210 x 110 x 45
	12,0	30	60	857	900	210 x 110 x 51
	15,0	15	30	536	585	210 x 110 x 38
	20,0	15	30	714	760	210 x 110 x 45
2030 x 1520	3,0	70	216	771	822	210 x 155 x 36
	4,0	50	154	734	790	210 x 155 x 35
	5,0	40	123	734	790	210 x 155 x 35
	6,0	30	93	661	710	210 x 155 x 33
	8,0	20	62	587	640	210 x 155 x 31
	10,0	20	62	734	785	210 x 155 x 35
	12,0	20	60	857	910	210 x 155 x 39
	15,0	10	30	536	590	210 x 155 x 30
	20,0	10	30	714	765	210 x 155 x 35

Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.

4 Palettenbestückung **Standardpaletten PLEXIGLAS® GS Platten** **Farblos, Weiß, farbig**

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H
2200 x 1500	2,0	100	330	786	848	230 x 160 x 35
3000 x 2000	25,0	5	30	893	980	312 x 210 x 28

Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.

Standardpaletten PLEXIGLAS® GS Platten **Farblos, Weiß**

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H
3050 x 2030	3,0	40	248	884	971	310 x 210 x 27
	4,0	30	186	884	971	310 x 210 x 27
	5,0	25	155	921	1006	310 x 210 x 28
	6,0	20	124	884	971	310 x 210 x 27
	8,0	15	93	884	971	310 x 210 x 27
	10,0	12	74	884	971	310 x 210 x 27
	12,0	10	62	884	971	310 x 210 x 27
	15,0	8	50	884	971	310 x 210 x 27
	20,0	6	37	884	971	310 x 210 x 27
	25,0	5	31	921	1004	310 x 210 x 28

Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.

Standardpaletten PLEXIGLAS® GS Platten **Farbig**

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H
3050 x 2030	3,0	35	217	774	860	312 x 210 x 26
	4,0	25	155	737	820	312 x 210 x 25
	5,0	20	124	737	820	312 x 210 x 25
	6,0	15	93	663	750	312 x 210 x 24
	8,0	10	62	589	675	312 x 210 x 23
	10,0	10	62	737	820	312 x 210 x 25
	12,0	10	60	857	940	312 x 210 x 27
	15,0	5	30	536	620	312 x 210 x 23
	20,0	5	30	714	800	312 x 210 x 25

Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.

4 Palettenbestückung **Standardpaletten PLEXIGLAS® XT Platten** **Farblos, Weiß, farbig**

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind. </div>						
2050 x 1220	1,5	100	250	446	495	210 x 126 x 30
	2,0	100	250	595	640	210 x 126 x 35
	2,5	80	200	595	640	210 x 126 x 35
	3,0	70	175	625	670	210 x 126 x 36
	4,0	50	125	595	640	210 x 126 x 35
	5,0	40	100	595	640	210 x 126 x 35
	6,0	30	75	536	585	210 x 126 x 33
	8,0	20	50	476	525	210 x 126 x 31
	10,0	20	50	595	640	210 x 126 x 35
	12,0	20	50	714	760	210 x 126 x 39
	15,0	10	25	446	495	210 x 126 x 30
	20,0	10	25	595	640	210 x 126 x 35
25,0	10	25	744	790	210 x 126 x 40	
2050 x 1520	1,5	100	312	556	610	210 x 155 x 30
	2,0	80	249	593	645	210 x 155 x 31
	2,5	80	249	742	795	210 x 155 x 35
	3,0	70	218	779	830	210 x 155 x 36
	4,0	50	156	742	795	210 x 155 x 35
	5,0	40	125	742	795	210 x 155 x 35
	6,0	30	93	667	720	210 x 155 x 33
	8,0	20	62	593	645	210 x 155 x 31
	10,0	20	62	742	795	210 x 155 x 35
	12,0	20	62	890	940	210 x 155 x 39
	15,0	10	31	556	605	210 x 155 x 30
	20,0	10	31	742	795	210 x 155 x 35
25,0	5	16	464	510	210 x 155 x 28	
2450 x 2050	1,5	50	251	448	525	265 x 210 x 23
	2,0	50	251	598	675	265 x 210 x 25
	2,5	40	201	598	675	265 x 210 x 25
	3,0	35	176	628	705	265 x 210 x 26
	4,0	25	126	598	675	265 x 210 x 25
	5,0	20	100	598	675	265 x 210 x 25
	6,0	15	75	538	615	265 x 210 x 24
	8,0	10	50	478	555	265 x 210 x 23
	10,0	10	50	598	675	265 x 210 x 25
	12,0	10	50	717	795	265 x 210 x 27
	15,0	5	25	448	525	265 x 210 x 23
	20,0	5	25	598	675	265 x 210 x 25
	25,0	5	25	747	825	265 x 210 x 28

4 Palettenbestückung **Standardpaletten PLEXIGLAS® XT Platten** **Farblos, Weiß, farbig;** **PLEXIGLAS SATINICE® AR, DF***

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H
					Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.	
4050 x 2050	1,5	40	332	593	730	410 x 215 x 29
	2,0	30	249	593	730	410 x 215 x 29
	2,5	25	208	617	750	410 x 215 x 29
	3,0	25	208	741	875	410 x 215 x 31
	4,0	20	166	790	925	410 x 215 x 31
	5,0	15	125	741	875	410 x 215 x 31
	6,0	15	125	889	1025	410 x 215 x 32
	8,0	10	83	790	925	410 x 215 x 31
	10,0	10	83	988	1125	410 x 215 x 33
	12,0	5	42	593	730	410 x 215 x 29
	15,0	5	42	741	880	410 x 215 x 31
	20,0	4	33	790	925	410 x 215 x 31
	25,0	4	33	988	1125	410 x 215 x 33

Standardpaletten PLEXIGLAS® XT Platten **Farbig** **PLEXIGLAS SATINICE® AR, DF***

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H
					Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.	
3050 x 2050	1,5	50	313	558	640	312 x 210 x 23
	2,0	40 (*30)	250 (*188)	595 (*446)	680 (*530)	312 x 210 x 23 (*21)
	2,5	40	250	744	830	312 x 210 x 25
	3,0	35 (*20)	219 (*125)	781 (*446)	865 (*530)	312 x 210 x 26 (*21)
	4,0	25 (*15)	156 (*94)	744 (*446)	830 (*530)	312 x 210 x 25 (*21)
	5,0	20 (*12)	125 (*75)	744 (*446)	830 (*530)	312 x 210 x 25 (*21)
	6,0	15	94	670	755	312 x 210 x 24
	8,0	10	63	595	680	312 x 210 x 23
	10,0	10	63	744	830	312 x 210 x 25
	12,0	10	63	893	875	312 x 210 x 27
	15,0	5	31	558	640	312 x 210 x 23
	20,0	5	31	745	830	312 x 210 x 25
	25,0	5	31	930	1015	312 x 210 x 28

4 Palettenbestückung **Standardpaletten PLEXIGLAS® XT Platten** **Farblos, Weiß**

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H
					Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.	
3050 x 2050	1,5	50	313	558	640	310 x 210 x 23
	2,0	40	250	595	680	310 x 210 x 23
	2,5	40	250	744	830	310 x 210 x 25
	3,0	40	250	893	980	310 x 210 x 27
	4,0	30	188	893	980	310 x 210 x 27
	5,0	25	156	930	1015	310 x 210 x 28
	6,0	20	125	893	980	310 x 210 x 27
	8,0	15	94	893	980	310 x 210 x 27
	10,0	12	75	893	980	310 x 210 x 27
	12,0	10	63	893	980	310 x 210 x 27
	15,0	8	50	893	980	310 x 210 x 27
	20,0	6	38	893	980	310 x 210 x 27
	25,0	5	31	930	1013	310 x 210 x 28

PLEXIGLAS® SPIEGEL XT Platten

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H
					Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.	
2440 x 1220	2,0	40	119	283	335	255 x 125 x 23
	3,0	30	89	319	370	255 x 125 x 24

4 Palettenbestückung **Standardpaletten PLEXIGLAS® XT Platten strukturiert**

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H
						Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.
2050 x 1650	1,5	60	203	362	410	210 x 170 x 24
	2,0	45	152	362	410	210 x 170 x 24
	3,0	30	101	362	410	210 x 170 x 24
	4,0	25	85	403	450	210 x 170 x 25
2500 x 1650	3,0	40	165	589	660	265 x 170 x 27
	6,0	15	62	442	515	265 x 170 x 24
3050 x 1650	3,0	30	151	539	610	312 x 170 x 24
	4,0	25	126	599	670	312 x 170 x 25
	6,0	10	50	359	430	312 x 170 x 21
	8,0	15	75	719	770	312 x 170 x 27
3050 x 2050	3,0	20	125	446	530	312 x 210 x 21
	6,0	10	63	446	530	312 x 210 x 21
	8,0	10	63	595	680	312 x 210 x 23

PLEXIGLAS RESIST® XT Platten

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H
						Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.
3050 x 2050	2,0	40	250	660	680	312 x 210 x 23
	3,0	35	219	755	840	312 x 210 x 26
	4,0	25	156	719	800	312 x 210 x 25
	5,0	20	125	719	800	312 x 210 x 25
	6,0	15	94	740	750	312 x 210 x 24
	8,0	10	63	670	680	312 x 210 x 23